

VINYLFLEX SOUL

Vinylflex Soul



5211

Moderne Wohnkultur

Im privaten Wohnbereich, in Küchen, Essbereichen oder Fluren ist Vinylflex Soul der ideale Bodenbelag.

Das Sortiment zeichnet sich durch authentische Optik, Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Pflegeleichtigkeit aus.

Art de vivre moderne

En domaine résidentiel, dans les cuisines, cantines ou couloirs, le revêtement de sol Vinylflex Soul est idéal.

La gamme offre un aspect authentique, une insensibilité aux impuretés, et une grande simplicité de nettoyage.

c.a.b.a.n.a

Vinylflex Soul

Der Designboden mit dem Extra an Design und Qualität

Die extra matte 0.3 mm Nutzschicht garantiert nicht nur authentische Wirkung der attraktiven Holzdekore, sondern schützt Ihren Bodenbelag auch bei starker Beanspruchung vor Kratzern und Abnutzung.

- Strapazierfähig: Vinylflex Soul hat die Nutzungsklasse 23 & 31.
Geeignet für den mässigen gewerblichen Einsatz und für den stark beanspruchten Wohnbereich.
- Angenehm: Vinylflex Soul ist füsswarm, gelenkschonend, rutschfest und bietet ein komfortables Laufgefühl.
- 100% wasserfest: Vinylflex Soul kann unbesorgt im Bad oder in der Küche verlegt werden.
- Bodenheizung: Vinylflex Soul ist ideal für die Bodenheizung (Warmwasser) geeignet.
Geniessen Sie die wohlige Wärme und bringen Sie Gemütlichkeit in Ihr Zuhause.
- Pflegeleicht: Dank der Urethan Beschichtung ist der Boden leicht zu reinigen.
- Verlegung: Vinylflex Soul gibt es zum Klicken oder Kleben.

Un revêtement de sol décoratif de qualité

La couche d'usure extra mate de 0,3mm d'épaisseur garantit non seulement l'aspect authentique des décors bois attractifs mais protège également votre revêtement de sol des éraflures et de l'usure, même en présence de sollicitations importantes.

- Robuste: Vinylflex Soul est un revêtement de classe 23 & 31.
Adapté pour l'usage commercial modéré et pour le domaine privatif exposé à de fortes contraintes.
- Agréable: Vinylflex Soul est chaud sous les pieds, souple pour les articulations, antidérapant et offre une sensation de confort lors des déplacements.
- 100% résistant à l'eau: Vinylflex Soul est également parfait pour la cuisine et la salle de bain.
- Sol chauffant: Vinylflex Soul est idéalement adapté pour un chauffage à eau chaude.
Profitez d'une chaleur douillette et apportez du bien-être dans votre habitation!
- Facile d'entretien: Grâce au traitement protecteur uréthane, le sol est facile à nettoyer.
- Pose: Le revêtement décoratif Vinylflex Soul peut être collé ou encliqueté.



Ascot
D5514 (DryBack) / C5514 (Clic)



Tradition
D5211 (DryBack) / C5211 (Clic)



Alaska
D5106 (DryBack) / C5106 (Clic)



Chelsea
D5110 (DryBack) / C5110 (Clic)



Mocca
D5113 (DryBack) / C5113 (Clic)



Dark
D5104 (DryBack) / C5104 (Clic)

Diese Fotos wiedergeben nur einen kleinen Teil des Designs. Farben und Schattierungen können variieren.
Ces photos ne représentent qu'une petite partie du décor. Les coloris et les nuances peuvent varier.

Vinylflex Soul

	Clic	DryBack
Aufbau / Construction	Designbelag mit Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln, einer robusten und feucht- raumtauglichen Isocore Trägerplatte und Trittschalldämmung zur schwimmenden Verlegung. Revêtement décoratif, doté d'une protection uréthane avec particules de céramique, d'un panneau porteur isocore robuste et compatible pièces humides, isolant phonique pour la pose flottante.	Designbelag mit Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln zur vollflächigen Verklebung. Revêtement décoratif doté d'une protection uréthane avec particules de céramique, pour le collage en plein.
Kanten / Bords	gefast / chanfreiné	gefast / chanfreiné
Nutzschicht ca. / Couche d'usure env.	0.3mm	0.3 mm
Gesamtdicke ca. / Épaisseur totale env.	6.5mm	2.0mm
Format / Dimensions	1210 × 220 mm	1222 × 200 mm
Verpackungseinheiten / Unités d'emballage	1 Colis = 1.862 m ² /7Stk./pcs. 1 Palette = 44 Colis / 81.93 m ²	1 Colis = 3.66 m ² /15Stk./pcs. 1 Palette = 40 Colis / 146.40 m ²
Gesamtgewicht pro m ² ca. / Poids total au m ² env.	7 kg	3.7 kg
Trittschall-Verbesserungsmass VM / Amélioration isolation bruits d'impact	18dB	1 dB
Lichtechtheit (gemäss ISO 105 B02) / Solidité à la lumière (sel. ISO 105 B02)	> 6	> 6
Elektrostatisches Verhalten / Comportement électrostatique	–	< 2.0 kV
Wärmedurchlasswiderstand ca. / Résistance au passage de chaleur env.	–	0.01 m ² K/W
Rutschsicherheit / Résistance au glissement	R9	R10
Brandklasse (EN 13501-1) / Classement au feu (EN 13501-1)	Bfl-s1	Bfl-s1
Emissionsklasse (EN717-1) / Classe d'émission (EN717-1)	E1	E1
Empfohlene Klebstoffe / colles recommandées	–	Helo 7100 / Ardex AF 140 / Collfox LVT / Uzin KE 66 / Uzin KE 2000 S
Feuchtraumeignung / Pièce humide aptitude	ja / oui	ja / oui
Eigenschaften / Propriétés du produit		

Für den gesamten Wohnbereich mit starker Nutzung sowie gewerbliche und öffentliche Bereiche mit normaler Nutzung.

* Bodenheizung

Nicht für elektrische Systeme geeignet.

Verlegung

Siehe Verlegeanleitung.

Chemikalienbeständigkeit

Gemäss EN 423.

Teer, Gummi, Fette, Farbstifte, Kreide und andere färbende Substanzen können dauerhafte, nicht entfernbare Verfärbungen verursachen

Zwischen den zwei Ausführungen kann keine Struktur- / Farbgleichheit gewährleistet werden.

Pour toute utilisation domestique élevée et utilisation commerciale et publique normale.

* sol chauffant

Non adapté pour les systèmes électriques.

Pose

Voir instructions de pose.

Résistance aux produits chimiques

Selon EN 423.

Goudron, caoutchouc, graisses, huiles, craie ou crayons de couleur à l'huile etc. peuvent provoquer des taches ou des jaunissements permanents, non amovibles.

Une égalité de structure et de teinte ne peut être garantie entre les deux versions.

c.a.b.a.n.a.

DXXX/EE-EA